常德纺织机械有限公司
CHANGDE TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

E2298 系列经编机
E2298 SERIES WARP KNITTING MACHINE

高速、高效、节能、智能、新一代经编机

■ **E2298** 该机型为双针床短绒经编机。主要编织0.8mm~6mm间隔织物。可配置贾卡机构。适用于涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、粘胶等化学纤维和精纺棉纱、混纺纱等纤维原料，可广泛用做服装面料、鞋面料、家纺面料、汽车内饰等织物。

It is double needle bars machine which makes short pile fabrics. Mainly be used for knitting 0.8mm-6mm space fabrics.It is possible to configure jacquard.By using polyester,polyamid,acrylic, polypropylene and viscose or natural fibers such as spinning cotton yarn, blended yarns, its products widely used for garments,shoe fabrics,hometextile fabrics and auto cushions etc.

常德纺织机械有限公司

CHANGDE TEXTILE MACHINERY CO., LTD.

地址：中国湖南常德经济技术开发区崇德西路
邮编：415004
电话：(0736)7321633 7321833
(0736)7320419（国际贸易部）
传真：(0736)7321935 7321636
邮箱：ctexma@ctexma.com
网址：www.ctexma.com

Add: Chongde Western Rd.,Changde Economic & Technological Development Zone, Changde, 415004 Hunan, China
Zip code: 415004
Tel: (0736)7321633 7321833 (0736)7320419 (IM & EX DEPT.)
Fax: (0736)7321935 7321636
E-mail: ctexma@ctexma.com
Website: www.ctexma.com

主要技术参数 MAINLY TECHNICAL SPECIFICATIONS

机型	E2298/7	E2298–J6/2	E2298–J7/1	E2298–J7/2	E2298–J7/3
针型	舌针				
机号	E22、E24、E26、E28	E22、E24	E22、E24	E22、E24	E24
机幅（英寸）	136"、210"				
梳栉数	7把梳栉	4把地梳(2把贾卡)	6把地梳(1把贾卡)	5把地梳(2把贾卡)	4把地梳(3把贾卡)
脱圈板间隔（毫米）	0.8~6				
最高编织速度（横列/分）	800	500	550	450	300
梳栉横移机构	电子横移				
送经机构	EBC电子送经				
牵拉机构	电子牵拉				
最大卷取直径（毫米）	Φ900				
分段经轴规格（毫米）	Φ762×535(Φ30"×21")				
主电机功率	5.5kW				

Machine type	E2298/7	E2298–J6/2	E2298–J7/1	E2298–J7/2	E2298–J7/3
Needle	Latch Needle				
Gauge	E22、E24、E26、E28	E22、E24	E22、E24	E22、E24	E24
Working width(inch)	136"、210"				
No. of guide bars	7 Bars	4 Ground Bars (2 Jacquard Bars)	6 Ground Bars (1 Jacquard Bars)	5Ground Bars (2 Jacquard Bars)	4 Ground Bars (3 Jacquard Bars)
Trace plate distance(mm)	0.8~6				
Max. knitting speed(courses/min)	800	500	550	450	300
Pattern drive device	EL device				
Let–off device	EBC let–off system				
Take–up device	Electronic take–up device				
Max. fabric batching diameter(mm)	Φ900				
Dia.of sectional beam(mm)	Φ762×535(Φ30"×21")				
Main motor power	5.5kW				

外形尺寸图 DIMENSION DRAWING



E2298/7



E2298–J6/2 J7/1



E2298–J7/2



E2298–J7/3

长向布局



机幅	136"	210"
尺寸L	5476	7188